

# Wood Oil Edeltreolje

## Produktbeskrivelse

Oljebasert vannavvisende treolje, som er spesielt velegnet til pleie av forskjellige typer av eksotiske tresorter. Trenger inn i treet, og beskytter treet mot uttørring og revnedannelse, så det holder lengere. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

## Anvendelse

Brukes til utendørs tre, f.eks. teak, mahogni eller nyatoh, der hvor du ønsker at bevare trets naturlige glød. F.eks. hagemøbler, treterrasser, vinduer m.m.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lakk eller maling.

## Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.

Rengjør med grunnrengjøring.

Slip blanke flater matte.

Omrør før og under bruk.

Påfør 1-2 ganger med pensel, vått i vått til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

## God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	50
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

mai 2021