

Grunnmaling

Produktbeskrivelse

Matt fylldig grunnmaling som gir en mett og ensartet overflate før ferdigbehandling med veggmaling.

Anvendelse

Brukes til grunning innendørs av glassfilt, glassvev og fiberfilt. Er også velegnet på betong, sparkelmasse og grunnet puss.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast. Veggbekledning, som skal viderebehandles, skal være korrekt satt opp og fastsittende.

Påføring

Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte. Dersom du anvender sprøyte, kan du evt. fortynne med 5-10 % vann. Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1.46
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	37
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021