

Panellakk

Produktbeskrivelse

Halvmatt hvitpigmentert lakk, der treets åring forblir synlig. Overflaten tåler vanlig bruksbetinget slitasje og er lett å rengjøre.

Anvendelse

Brukes til lyse trepaneler på vegger og tak, møbler og andre treoverflater innendørs. På ubehandlet og tidligere lakkert eller beiset treverk.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uten rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Blanke og tidligere lakkerte overflater mattslipes.

Rør om før og under bruk.

Påfør med pensel i et jevnt lag 2-3 plater av gangen i hele lengden av brettet.

Påfør en gang til hvis du vil ha et mer dekkende utseende.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Kvister og harpiksholdige områder avfettes med cellulosefortynner før påføring av Yunik Panellakk.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	20
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	16
[wetgoodTDSCoverageShort]	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021