

Sperrende Tak & Vegg 2-In-1

Produktbeskrivelse

Sperrende grunn-, vegg- og takmaling som reduserer risikoen for gjennomslag fra tørre vannskjolder, sot og nikotin. Den sperrende effekten reduseres ved toning. Gir en rengjøringsvennlig overflate.

Anvendelse

Brukes til vegger og tak innendørs.
På mineralske flater som puss, gips, betong og malte overflater.
Kan brukes som både grunnmaling og toppstrøksmaling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.
Grunn med forankringsgrunner dersom underlaget er smittende eller sugende.
Mal 1-2 strøk etter behov med pensel eller rulle.
Overmal etter behov med tak- eller veggmaling i ønsket glans og farge.
Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Det anbefales å utføre et testfelt for å vurdere den sperrende effekt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.47
Tørstoff vekt (%)	62
Tørstoff vol (%)	45
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021