

Tregrunning (V)

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende grunnmaling som brukes før avsluttende behandling, for å sikre vedheft og et jevnt resultat. Avslutt behandlingen med dekkende maling i ønsket glans og farge.

Merking



Anvendelse

Brukes til tidligere malt treverk innendørs, også velegnet til korrosjonsbeskyttet jern og metall.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.
Harde og glatte overflater mattslipes.
Tørk av med en fuktig klut etter sliping.
Påfør 1-2 ganger med pensel eller rulle.
Slip lett mellom behandlingene.
Avslutt behandlingen med dekkende maling i ønsket glans og farge.
Husk å lufte ut.

God praksis

Prøv om nødvendig produktet på et lite område.
Dersom malerarbeidet avbrytes oppbevares malervektøy med fordel i en lufttett pose for å unngå uttørring.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.4
Tørstoff vekt (%)	55
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, fortynnes normalt ikke
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

Erstatter TDS Versjon

november 2022