

Beis

Produktbeskrivelse

Beis som gir en halvmatt og pen innfarging. Fremhever treets åretegning, struktur og utseende. Gir treverket en smuss- og vannavvisende overflate.

Anvendelse

Brukes til: møbler, paneler og annet ubehandlet innendørs treverk, som trenger en oppfriskning og ny farge.

F.eks. på furu, gran og ask.

Fargetonen kan variere avhengig av tresorten.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Fjern ev. fiberreisning med fint sandpapir.

Rør om før og under bruk.

Påfør med pensel i et jevnt lag i treets lengderetning - unngå overlapping.

En mørkere nyanse kan oppnås ved å gjenta behandlingen.

En lysere nyanse kan oppnås ved å fortynne beisen med opp til 20 % vann.

Fjern evt. overskudd av beis straks med en lofri klut.

Fjern ev. fiberreisning etter første strøk med fint sandpapir.

Avslutt ev. med vanntynnbar lakk, da blir overflaten mer robust.

Husk å lufte etter behandlingen.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	21
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, max. 20 %
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021