

Beis

Produktbeskrivelse

Halvmatt beis, som gir en jevn innfarging, på tre som trenger en oppfriskning. Fremhever treets utseende. Overflaten blir smuss- og vannavvisende. Kan tones i et utall farger. Fargetonen kan variere avhengig av tresorten og antall behandlinger.

Anvendelse

Brukes til: møbler, paneler og annet ubehandlet innendørs treverk. F.eks. på furu, gran og ask.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.
Rør om før og under bruk.
Foreta evt. prøvebehandling på et mindre synlig sted.
Påfør med pensel i et jevnt lag i treets lengderetning - unngå overlapping.
Avslutt ev. med vanntynnbar lakk, da blir overflaten mer robust.
Husk å lufte etter behandlingen.

God praksis

Det kan være en god idé å prøve beisen på en liten treplanke som har samme utseende som gjenstanden som skal beises. Kluter med produktet kan selvsagt - destrueres på brannsikkert sted etter bruk.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	21
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, max. 20 %
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021