

Tregrunn V

Produktbeskrivelse

Matt grunnmaling som motvirker fuktopptak, minimerer sprekker i treet og sikrer god vedheft til neste behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til nytt, ubehandlet, tidligere behandlet eller nedslitt og bart treverk. F.eks. vindskier, overheng, fasader, rekkverk, gjerde eller hagemøbler.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Slip blanke overflater matte.

Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Røres om før bruk.

Påfør med pensel eller rulle.

Ferdiggjør med dekkende vanntynnbar maling eller dekkbeis innen 14 dager.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.4
Tørstoff vekt (%)	76
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	6
Lang rekkevidde (m ² /l)	10
Kort rekkevidde (m ² /l)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luffuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021