

Pro Filt & Vævklæber

Produktbeskrivelse

PVA-forsterket lim som tørker transparent.

Merking



Name: 12 L



Anvendelse

Brukes til oppsetting av veggbekledninger som glassfilt, forbehandlet glassfilt og lette glassvev og non-woven tapeter i tørre rom.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredyktig.

Påføring

Vask malte overflater med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Blanke overflater skal mattslipes.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

La limet tørke kort på veggen, før oppsetting av veggkledning.

Kan overmales når veggkledningen og lim er helt tørre.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	20
Tørstoff vol (%)	16
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	3
Fortynning	Vann. Brukes normalt uforynnet.
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021