

Pro Murmaling

Produktbeskrivelse

Yunik Pro Murmaling Universal er en værbestandig, helmatt maling til fasader. På grunn av de gode forankringsegenskapene er den spesielt godt egnet til lettere porøst og svakt smittende underlag, som f.eks tidligere kalkede flater og svakt bundet puss. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.



Anvendelse

Brukes som allsidig maling på bærekraftige fasader.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Løs kalk fjernes.

Mos og algebegroing renses og vaskes med Fasade- og trevask.

Ubehandlet eller lett smittende underlag grunnes.

Påfør Unik Pro Murmaling Universal med pensel, rulle eller sprøyte.

Tips

Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	53
Tørstoff vol (%)	39
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	7
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	30
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021