

Yunik Fasad Murmaling

Unicell nordic
Flügger Denmark A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre

Produktnavn: Yunik Fasad Murmaling
Bindemiddel: Oljeemulsjon
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 08.09. 2021

Bruksområde

Yunik Fasad Murmaling er en vanntynnbar oljeemulsjonsmaling som gir en flott ensartet, helmatt, kalket utseende og en vaskbar og værbestandig overflate. Brukes utendørs på mineralske underlag som f.eks. puss eller murverk. Er spesielt godt egnet til lett avsmittende og porøse overflater. Beskytter mot inntrengning av fukt, og tillater samtidig fukt og vanndamp innenfra å trenge ut. Er spesielt godt egnet til lett avsmittende og porøse overflater.

Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten.

Underlag: Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføringstemperaturen må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks. 80 % RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Yunik Fasad Murmaling bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal holdbarhet. Benytt Yunik Fasadevask Ekstra eller Fasadevask Begroning.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme type produkt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.

Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC-Maks: 15 g/l, VOC GRENSE (A/c (VF)): 40 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.