

Boat Care Båtlakk

Produktbeskrivelse

Helblank, slitesterk lakk som er motstandsdyktig mot sol, vind og saltvann. Urethanalkydlakk for treverk der det er spesielle krav til slitestyrke.

Anvendelse

Brukes til naturtre, dvs. ikke laminat, hvor du ønsker en spesielt blank overflate innendørs og utendørs.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rens begroning med facadevask begroning.

Rengjør med grunnrengjøring.

Slip blanke flater matte.

Utendørs: Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Omrøres før bruk.

Påfør 3 lag uforynnnet lakk med pensel.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	0.89
Tørstoff vekt (%)	46
Tørstoff vol (%)	39
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021