

Wood Oil Edeltreolje

Produktbeskrivelse

Oljebasert vannavvisende treolje, som er spesielt velegnet til pleie av forskjellige typer av eksotiske tresorter. Trenger inn i treet, og beskytter treet mot uttørring og revnedannelse, så det holder lengere. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

Anvendelse

Brukes til utendørs tre, f.eks. teak, mahogni eller nyatoh, der hvor du ønsker at bevare trets naturlige glød. F.eks. hagemøbler, treterrasser, vinduer m.m.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lakk eller maling.

Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.

Rengjør med grunnrengjøring.

Slip blanke flater matte.

Omrør før og under bruk.

Påfør 1-2 ganger med pensel, vått i vått til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	50
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021