

Refleksfri Takmaling 2

Produktbeskrivelse

Helmatt takmaling med god dekkevne. Gir en ensartet overflate med minimal struktur, selv i sterkt sidelys.

Merking



Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte tak.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt.

F.eks. i oppholdsrom, barnerom, gangarealer, entré, kontorer, butikker og kjøkken.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Grunn med forankringsgrunner dersom underlaget er smittende eller sugende.

Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Fjern maskeringstapen før malingen er helt tørt.

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten tåler støvtørking men ikke rengjøring.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.43
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	36
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	230
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

juli 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023