

Knast- og Sperregrund 2-i-1

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar og meget effektiv sperrende grunning til tre. Har veldig gode sperrende egenskaper og sperrer også mot misfarging som kvistgjennomslag. Har god sammenflytningsevne og kan overmales med vannbasert maling etter tørking.

Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk innendørs, som f.eks. paneltak og panelvegger, hvor det er risiko for at flekker og skjolder fra nikotin, vannskader og fargestoffer trenger gjennom malingen.

Sperrer også mot kvistgjennomslag. Kvistgjennomslag er imidlertid et naturfenomen som i noen tilfeller ikke lar seg stoppe. Kan også brukes som sperrende grunning innvendig på puss, gips og tidligere malte tak- og veggoverflater.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Mal gjerne 2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Avslutt med tremaling.

Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Sperrende maling
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Tørstoff vekt (%)	50
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Må ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Eddiksyre, fortynnet 1:1 med vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021