

Våtromsmaling 20

Produktbeskrivelse

Ekstra robust våtromsmaling til tak og vegg.

Anvendelse

Brukes innendørs på vegger og tak i f.eks. Kjøkken, badrom og toalett, hvor det stilles krav til slitestyrke og hygiene, men ikke i våtsonen.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern evt. kalk med kalkfjerner.

Vask med grunnrengjøring.

Ubehandlete og sugende underlag grunnes med forankringsgrunn.

Mal to strøk med min. 18 timers intervall - med sprøyte, pensel eller rulle.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Fuktige rom skal alltid være godt ventilert.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan tørkes av med en fuktig klut og punktrens med milde rengjøringsmidler uten slipemidler.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.28
Tørstoff vekt (%)	52
Tørstoff vol (%)	39
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

november 2023

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023