

Veggmaling 7

Produktbeskrivelse

Robust veggmaling som dekker godt. Gir en pen silkematt og rengjøringsvennlig overflate. Er lett å påføre slik at resultatet blir ensartet og flott.



Merking



Name: Hvit



Name: Kalkhvit



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Base AA



Anvendelse

Til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.
På betong, puss, tapet, glassvev og filt i stue og oppholdsrom.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.
Evt. hull og sprekker sparkles med filler.
Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.
Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.
Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.
Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Matt,7
Densitet (kg/l)	1.39
Tørstoff vekt (%)	61
Tørstoff vol (%)	46
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	25
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021