

Pro Takfinish Akryl 3

Produktbeskrivelse

Helmatt takmaling som gir en jevn, refleksfri overflate med minimal struktur.

Merking



Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte tak innendørs.
På betong, puss, tapet, glassvev og filt, der det ønskes en helmatt og refleksfri overflate.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

Påføring

Vask med grunnrenngjøring.
Evt. hull og sprekker sparkles med filler.
Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.
Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.
Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.
Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Hilmatt;3
Densitet (kg/l)	1.43
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	36
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	230
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021