

Pro Veggmaling Akrylplast 10

Produktbeskrivelse

Akrylbasert veggmaling som gir en vakker, halvmatt overflate. Den har god vedheft og vannfasthet, er robust og velegnet til vegger med en viss belastning.

Anvendelse

Til nye og tidligere malte vegger innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt, på steder med en viss belastning, der det er viktig at overflaten er robust og kann rengjøres.

F.eks entré, trapperom, gang, barnrom og kjøkken.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

Påføring

Vask malte overflater med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Smittende og porøse underlag grunnes med Yunik Pro Grunnmaling.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Matt;10
Densitet (kg/l)	1.39
Tørstoff vekt (%)	60
Tørstoff vol (%)	44
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021