

Pro Veggmaling Akrylplast 5

Produktbeskrivelse

Matt akrylplastmaling til vegger og tak. Gir en vakker, matt overflate med god vedheft. Ekstra god dekkeevne og er rask å arbeide med. Egner seg ikke til overflater der det stilles store krav til robusthet.

Anvendelse

Til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.
På betong, puss, tapet, glassvev og filt i stue og oppholdsrom.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

Påføring

Vask malte overflater med grunnrengjøring.
Evt. hull og sprekker sparkles med filler.
Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.
Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.
Smittende og porøse underlag grunnes med Yunik Pro Grunnmaling.
Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.
Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.42
Tørstoff vekt (%)	53
Tørstoff vol (%)	34
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

mai 2024

Erstatter TDS Versjon

desember 2021